

C Serisi CO2 Lazer yazıcı, yeni bir akıllı vektör kontrol algoritması kullanmakta ve işaretleme hızını büyük ölçüde artırmaktadır.

Hepsi bir arada kompakt yapısı, konveyö hatlarına veya poşet paketleme makinelerine entegre edilebilir.

Ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak için kalıcı ve yüksek kontrastlı baskı yapar; sahteciliğe karşı koruma ve kanalizasyon önleme özellikleri sunar.



Tanımlama



Yüksek Stabilité

Yepyeni akıllı kontrol algoritması, yüksek kaliteli baskı sağlar; Elektromanyetik girişime karşı tasarım, 24 saat kesintisiz çalışma imkanı sunar.



Kolay Entegrasyon

Kompakt boyut, çeşitli paketleme hatlarına kolay entegrasyon ve dar kurulum alanları için uygundur; Kullanıcı dostu arayüz, daha pratik bir kullanım sağlar.



Yüksek Verimlilik

Dakikada 1200 karaktere kadar; Neredeyse tüm yazı tiplerini, barkodları, QR kodları, resimleri ve grafikleri yazdırabilir; Film, karton, kağıt, kutu, cam, PET şişe gibi geniş bir yelpazede kullanılır.



Maliyet Etkisi

MTBF (Ortalama Arıza Süresi) 50,000 saate kadar; İşletme maliyetlerini düşürmek için tüketim malzemesi; Kalıcı tanımlama ile markayı korur ve ürünlerin izlenebilirliğini sağlar.

Baskı Örnekleri



Teknik Parametre

Model		c30	c40	c60
Uygulama		Kağıt ; Cam, Pet Şiçe, Yumuşak Ambalaj, vs.		
Tarama Modu		X&Y eksenli eş zamanlı tarama		
İşaretleme	Uçan İşaret	500 W		300 m/dak.
Modu	Statik İşaret	Birden fazla ürün aynı anda işaretlenebilir		
İşaretleme Lazeri	Tip	CO2 Lazer		
	Dalga Boyu	10.6 µm (Varsayılan), 9.3 µm, 10.2 µm (İsteğe bağlı)		
	Çıktı	30 W	40 W	60 W
Kılavuz Lazer		Kırmızı ışık konumlandırma		
Yapım Alanı / Odak Mesafesi (mm)		70*70,90*90/130,110*110/150,140*140/200,175*175/250,210*210/300, 250*250/355,300*300/435, vs.		
Tarama Hızı		4000 mm/s, 1200 mm/s isteğe bağlı.		
Yazılım Denetleyicisi		Linux sistem, 10-inchdokunmatik ekran		
Karakter Türü	Yazı Tipleri	Single/Double font, Dot-matrix font		
	Barkod	Kod39/Kod25/EAN-13/Code128,vs.		
	QR Kod	PDF147/QRCODE/DATAMATRIX		
	Grafik	DXF/PLT format vektör fotoğraf giriş / çıkış		
İşaret	İşaretleme Durumu	Operasyon, Hazır, Hata Durumu		
	Karakter Boyu	0.8 mm-Max İşaretleme Alanı		
Giriş / Çıkış		İki yönlü giriş/Üç yönlü çıkış, özelleştirilebilir.		
Bağlantı		SD kart /USB 2.0/İletişim arayüzü.		
Kurulum Yönü		Opsiyonel Yön		
Soğutma		Hava Soğutma		
Güç & Sıcaklık	Güç Kaynağı	110/220 V AC, 50-60 Hz		
	Güç	200 m/dak.		1000 W
	Sıcaklık	5-40 °C		
	Nem	10%-90% (yoğunlaşmayan)		
IP Oranı		IP54, IP65 değiştirilebilir		
Boyut (mm)		Lazer Boyu: 716x176x177 Kontroller: 305x207x56;		Kontrol Kutusu: 279x115x336; Lazer Boyu: 877x180x136 Kontroller: 305x207x56

Detaylar



İLETİŞİME GEÇ!

Adres: Dizdariye Mah. İnönü Cad. Onur Gürdal İş Merk.No:6/20
Büyüçekmece/İstanbul

Tel: +90542 236 34 84
M: info@gtechcoding.com W: www.gtechcoding.com